

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Замок врезной цилиндровый Антал 3В1-1

Благодарим за выбор продукции торговой марки LOCKLY!

Описание

Замок врезной цилиндровый Антал 3В1-1 предназначен для однополюсных и двухполюсных деревянных дверей толщиной 40 мм, применяемых в массовом строительстве жилых и общественных зданий. Как правило, замок врезается в дверь, а запорная планка крепится на косяке двери. Замок применяется для левой и правой двери, а также им можно пользоваться с двух сторон двери при помощи ключа.

Гарантийный срок

Гарантийный срок изделия — 12 месяцев со дня его приобретения. В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока, изделие подлежит замене по месту его приобретения при условии предъявления данного паспорта с отметкой магазина о дате продажи, полной комплектности и отсутствии следов вскрытия.

Комплектность:

Корпус замка 1 шт.

Накладка наружная 1 шт.

Накладка внутренняя 1 шт.

Планка запорная 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.


Паспорт 1 шт.

В зависимости от комплекта поставки, замок 3В1-1 может комплектоваться цилиндровым механизмом: с 5 ключами или 5 ключами и вертушкой.

Порядок установки

1. Сделать разметку под сверловку 4-х сквозных отверстий в двери и под гнездо с торца двери. Для этого приложить корпус замка к боковой поверхности двери обвязки, обвести карандашом корпус, фигурное отверстие и два отверстия под винты.
2. Просверлить отверстия диаметром 19 мм и 14 мм, затем соединить их по форме цилиндрического механизма. Просверлить два отверстия диаметром 8 мм под крепежные винты М5х50 мм крепления узла накладки с накладкой наружной.
3. С торца обвязки двери выдолбить гнездо сечением 16х76 мм, глубиной 84 мм и сделать дополнительный вырез для планки замка размером 22х140 мм, глубиной 2,5 мм, при этом учесть, что гнездо должно быть расположено посередине толщины двери. **Внимание! Корпус замка в гнездо двери должен входить свободно без заеданий и перекоса.**

4. Установить корпус замка в гнездо двери, планку замка закрепить шурупами 4x30 мм.
5. Установить механизм цилиндровой в фигурное отверстие в корпус замка с наружной стороны двери, повернуть ключ на полный оборот и завернуть передний винт крепления механизма цилиндровой до отказа.
6. Не закрывая дверь, проверить предварительно работу замка.
7. Взять накладку внутреннюю, установить ее с внутренней стороны двери, а с противоположной стороны двери установить накладку наружную на выступающую часть механизма цилиндровой. Скрепить накладки винтами М5х50 мм.
8. Вынуть ключ, при этом учесть, что он вынимается только в вертикальном положении нарезкой секретов вниз.
9. Не закрывая дверь, проверить работу замка с помощью ключа.
10. Замок открывается и закрывается полными оборотами ключа, вставленного до упора в механизм цилиндровой.
11. Планка запорная крепится на косяке двери.



Условия транспортировки и хранения

Хранить в сухом помещении, транспортировку осуществлять в упаковке производителя. Не подлежит обязательной сертификации.

Производитель

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

YIWU TOMI TRADING CO.LTD

ИУ ТОМИ ТРЭЙДИНГ КО.

Ad.: Room 316, 3rd floor, 999 Chouzhou North Road, Futian Street, Yiwu city, Zhejiang province, China

Адрес: Жеджианг провинция, ИУ Сити, 3 флор, 999 Чуджоу Ноф Род, фатиан Стрит, д. 316, Китай

Свидетельство о продаже:

Продано: _____

Подпись продавца

М. П. _____

Дата продажи